

仕 様 書

品名	デジタル一眼レフカメラ ボディ単体 1台	納入場所	愛媛県議会議事堂2階 総務課
<p>(規格等) SONY α6400 ブラック ILCE-6400</p> <ul style="list-style-type: none"> ・有効画素数:約 2420 万画素 ・撮像素子:APS-C サイズ(23.5×15.6mm)、Exmor CMOS センサー ・ファインダー形式:1.0cm(0.39 型) 電子式ビューファインダー ・ファインダー視野率:100% ・ファインダー倍率:約 1.07 倍(35mm 判換算:約 0.70 倍、50mm レンズ、無限遠、視度-1m-1 時) ・ファインダーアイポイント:最終光学面から約 23mm、接眼枠から約 21.4mm (視度-1 m-1 時) (CIPA 規格準拠) ・静止画ファイル形式:JPEG(DCF Ver. 2.0、Exif Ver. 2.31、MPF Baseline) 準拠、RAW(ソニーARW 2.3 フォーマット) ・動画ファイル形式:XAVC S、AVCHD 規格 Ver. 2.0 準拠 ・メディアタイプ:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、SD メモリーカード、SDHC メモリーカード(UHS-I 対応)、SDXC メモリーカード(UHS-I 対応) ・ISO 感度:[静止画撮影時]ISO100-32000(拡張:上限 ISO102400)・AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能)、[動画撮影時]ISO100-32000 相当・AUTO(ISO100-6400 相当、上限/下限設定可能) ・シャッター速度:[静止画撮影時]1/4000-30 秒・バルブ、 [動画撮影時]1/4000-1/4(1/3 ステップ)・AUTO 1/60 まで・オートスローシャッター1/30 まで ・連写速度:[Hi+時]最高約 11 コマ/秒、[Hi 時]最高約 8 コマ/秒、[Mid 時]最高約 6 コマ/秒、[Lo 時]最高約 3 コマ/秒 ・オートフォーカス方式:ファストハイブリッド AF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) ・液晶モニター:7.5cm(3.0 型)ワイド TFT 駆動 ・Wi-Fi:○(NFC 対応) ・電源:リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 ・寸法:約 W12.0×H6.69×D5.97cm ・質量:約 359g(本体のみ) ・付属品:リチャージャブルバッテリーパック(NP-FW50)、AC アダプター(AC-UUD12)、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリシューキャップ、アイピースカップ、マイクロ USB ケーブル 			

機器構成表

品名	デジタル一眼レフカメラ ボディ単体 1台	納入場所	愛媛県議会議事堂2階 総務課
----	-------------------------	------	-------------------

品名	メーカー	規格(型番)	数量
デジタル一眼レフカメラボディ単体	SONY	α6400 ブラック ILCE-6400	1

(注)

- ・同等品不可