

仕 様 書

品名	散光式警光灯	数量	1	納入場所	愛媛県防災航空事務所
・全幅は 1,355 mm、高さは 219 mm程度であること。 ・質量は、20Kg 程度であること。 ・スピーカー数は2個とし、定格入力は 50W 程度とすること。 ・スピーカーの取付方向は、前後とすること。 ・アクティブ制御スピーカーを搭載すること。 ・電源電圧は、12V 程度とすること。 ・警光灯の消費電流は、最大 6.3A 程度とすること。 ・光源は LED とすること。 ・グローブ色は赤色とすること。 ・減光機能を有すること。 ・点滅パターンは8種類程度とすること。 ・モーターサイレン機能を有すること。 ・モーターサイレンの消費電流は、最大 8.0A 程度とすること。 ・取付金具は、自在とすること。					

機 器 構 成 表

品 名	散光式警光灯	納入場所	愛媛県防災航空事務所
-----	--------	------	------------

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数量
散光式 警光灯	大阪サイレン	品 名 : NF-ML-XKDM-LA1	1

(注) 同等品可、別添カタログ写しも参照のこと。

ML サイズ	全幅 1355mm 高さ 219mm
-----------	-----------------------

NF-ML-XKDM-LA

LED


減光機能付き

8段階

パワフル音場

スピーカー

モーターサイレン内蔵



型 式	搭載機能	スピーカー (ドライバー数)	スピーカー 取付	電圧	使用電圧	消費電流(A)			質量 (kg)	取付 金具 (標準)	グローブ色	価格(税別)
						警光灯 (最大)	標識灯	モーター サイレン				
NF-ML-XKDM-LA1	モーターサイレン	SP-30×1 (2)	前後	12	12V車	6.3	—	8.0	約 20.4	自在		¥490,000
NF-ML-XKDM-LA2				24	24V車	3.1	—	4.0				

仕 様 書

品名	サイレンアンプ	数量	1	納入場所	愛媛県防災航空事務所
・外形寸法は、178(W)×50(H)×146(D)mm程度とすること。(コネクター・ねじ含まず) ・質量は、1.4Kg程度とすること。(コネクター・ねじ含まず) ・電源電圧は、DC12V 程度とすること。 ・使用電圧範囲は、DC11V～DC16V とすること。 ・サイレン音最大出力は、50W 程度とすること。 ・消費電流は、定格出力時において、約4A以下とすること。 ・スピーカー出力インピーダンスは、8Ω及び 16Ωとすること。 ・AUX入力回路は、-10dBV(20kΩ不平衡)程度とすること。 ・使用周囲温度は、-20℃～+60℃程度とすること。 ・バックスピーカーを有すること。 ・専用マイクを付属すること。 ・音色は、「ウー・カンカン」とすること。 ・音声合成機能を有すること。					

機 器 構 成 表

品 名	サイレンアンプ	納入場所	愛媛県防災航空事務所
-----	---------	------	------------

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数量
サイレン アンプ	大阪サイレン	品 名 : TSK-D151 (50W) DC12V	1

(注) 同等品可、別添カタログ写しも参照のこと。

デジタルMark-D1 仕様一覧

消防車

(サイレン・警鐘)

TSK-D151(50W)DC12V
TSK-D152(50W)DC24V

音声合成機能付き



音色

バックスピーカー付

ウー・カンカン

■ 専用マイク MC-D1L Lプラグ
(標準付属)



型 式	DC12V仕様	TSK-D151	TSK-D151Y
	DC24V仕様	TSK-D152	TSK-D152Y
価格 (税別)		¥179,900	¥201,900
電源電圧	DC12V/DC24V		
使用電圧範囲	DC11V~DC16V/DC22V~DC32V		
サイレン音最大出力	50W		
消費電流DC12V仕様	約4A以下 (定格出力時)		
消費電流DC24V仕様	約2A以下 (定格出力時)		
スピーカー出力インピーダンス	8Ω及び16Ω		
AUX入力回路	-10dBV(20kΩ不平衡)		
使用周囲温度	-20℃~+60℃		
外形寸法	178(W)×50(H)×146(D)mm ※コネクター・ねじ含まず		
質量 DC12V仕様	約1.4kg (マイク・バックスピーカー含まず)		
質量 DC24V仕様	約1.45kg (マイク・バックスピーカー含まず)		