

様式2・ロ 再生資源利用促進計画書 - 建設副産物搬出工事用 -

2.建設副産物搬出計画（実施）

建設副産物の種類	発生量 (掘削等) = + +	現場内利用			減量化		現場外搬出について								再生資源利用促進率 (+ +) / (%)
		用途	利用量	うち現場内改良分	減量法	減量化量	搬出先名称	区分	施工条件の内容	搬出先場所住所	運搬距離	搬出先の種類	現場外搬出量	うち現場内改良分	
特定建設資材廃棄物	コンクリート塊	(トン)	(トン)	(トン)			搬出先1				km		(トン)	(トン)	(トン)
							搬出先2				km		(トン)	(トン)	(トン)
	建設発生木材A (柱、ボードなど木製資材が廃棄物となったもの)	(トン)	(トン)	(トン)			搬出先1				km		(トン)		(トン)
							搬出先2				km		(トン)		(トン)
アスファルト・コンクリート塊	(トン)	(トン)	(トン)			搬出先1				km		(トン)	(トン)	(トン)	
						搬出先2				km		(トン)	(トン)	(トン)	
建設廃棄物	その他がれき類	(トン)					搬出先1				km		(トン)		(トン)
							搬出先2				km		(トン)		(トン)
	建設発生木材B (立木、除根材などが廃棄物となったもの)	(トン)	(トン)	(トン)			搬出先1				km		(トン)		(トン)
							搬出先2				km		(トン)		(トン)
	建設汚泥	(トン)	(トン)	(トン)			搬出先1				km		(トン)	(トン)	(トン)
							搬出先2			(トン)	km		(トン)	(トン)	(トン)
	金属くず	(トン)					搬出先1				km		(トン)		(トン)
							搬出先2				km		(トン)		(トン)
	廃塩化ビニル管・継手	(kg)					搬出先1				km		(kg)		(kg)
							搬出先2				km		(kg)		(kg)
	廃プラスチック (塩化ビニル管・継手を除く)	(トン)					搬出先1				km		(トン)		(トン)
							搬出先2				km		(トン)		(トン)
	廃石膏ボード	(トン)					搬出先1				km		(トン)		(トン)
							搬出先2				km		(トン)		(トン)
紙くず	(トン)					搬出先1				km		(トン)		(トン)	
						搬出先2				km		(トン)		(トン)	
アスベスト (飛散性)	(トン)					搬出先1				km		(トン)		(トン)	
						搬出先2				km		(トン)		(トン)	
その他の分別された廃棄物	(トン)					搬出先1				km		(トン)		(トン)	
						搬出先2				km		(トン)		(トン)	
混合状態の廃棄物 (建設混合廃棄物)	(トン)					搬出先1				km		(トン)		(トン)	
						搬出先2				km		(トン)		(トン)	
建設発生土	第一種建設発生土	(地山m ³)		(地山m ³)			搬出先1				km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)
							搬出先2				km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)
	第二種建設発生土	(地山m ³)		(地山m ³)			搬出先1				km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)
							搬出先2				km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)
	第三種建設発生土	(地山m ³)		(地山m ³)			搬出先1				km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)
							搬出先2				km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)
第四種建設発生土	(地山m ³)		(地山m ³)			搬出先1				km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)	
						搬出先2				km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)	
浚渫土 (建設汚泥を除く)	(地山m ³)		(地山m ³)	(地山m ³)			搬出先1			km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)	
搬出先2				km		(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)							
合計	(地山m ³)		(地山m ³)	(地山m ³)								(地山m ³)	(地山m ³)	(地山m ³)	