

# 仕様書

件名：ミニ油圧ショベルの購入・・・1台

## 第1 購入品目の規格等

品名：ミニ油圧ショベル 1台

(参考商品：KOMATSU PC20MR-5 キャノピタイプ STD仕様 ゴムシュー)

	単位	キャノピ
《仕様》		
機械重量	kg	1965
定格出力 ネット(JIS D0006-1)	kw/min-1[PS/rpm]	15.5/2500
総行程容量(総排気量)	L[CC]	1.115(1115)
バケット容量(新JIS)	m <sup>3</sup>	0.066
バケット幅(サイドカッター含む)	mm	430(500)
ブレード	mm	1450×300
ツース盤(平爪)	mm	適応ピッチ寸法：110 ～193
《特別仕様》		
アームクレーン仕様		
《寸法》		
全長(輸送時)	mm	3750
全幅	mm	1450
全行(輸送時)	mm	2520
後端旋回半径	mm	725
《作業範囲》		
最大掘削高さ	mm	4000
最大ダンプ高さ	mm	2720
最大掘削深さ	mm	2280
最大垂直掘削深さ	mm	1860
最大掘削半径	mm	4150
最大床面掘削半径	mm	4000
作業機最小旋回半径(スイング時)	mm	1790
《容量》		
燃料タンク容量(JIS軽由)	L	28
《特記事項》		
3トントラックに積載可能であること。		

※同等品可とするが、その場合は、カタログ等で性能が同等程度以上である旨の証明ができるものであることとする。

第2 購入品目の納入期限  
令和4年3月24日(金)

第3 納入日時  
愛南土木事務所担当者と打ち合わせの上決めること。

第4 納入場所  
愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺299 南レク城辺公園管理事務所

第5 秘密の保持  
受注者(現場代理人及び作業員を含む。)は、本作業の実施にあたり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

第6 その他

1. 物品の搬入及び設置費用等、作業にかかる費用一切は受注者の負担とする。
2. 物品の引渡しについては、担当者と打合せの上、上記納入場所にて引き渡す。  
その際、施設・建物等への毀損、汚損等発生した場合は、担当者の指示に従い、受注者の責任において速やかに現状回復の処置をとる。
3. □物品の納入終了後は後片付けを行う。作業の際に発生した廃棄物等は受注者が処分する。
4. 本仕様書に記載されていない事項は、担当者の指示に従うこと。

